

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

4 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ



UNDERWATER LIGHTING

Υποθαλάσσιο Φωτιστικό Led - 150 Watts - 11.900 Lumens, για βάθη από 0.2 έως 2 μέτρα

POSEIDON 150S	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Εφαρμογές	Υποθαλάσσιος φωτισμός
Ονομαστική ισχύς	144 W
Flux	up to 16.500 Lm
CRI	70
LED efficacy	167 lm/W at T=25°C
Color temperature	5000K 4000K
LED Modules	BRIDGELUX
Optic - Lens	Ανακλαστήρας υψηλής απόδοσης
Optic Angle	22°, 29°, 46°, 72°
Wet Location rating	IP68
Μήκος	155 mm
Πλάτος	200 mm
Ύψος	200 mm
Βάρος	4,5 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	Θερμοκρασία θάλασσας
Εγγύηση	4 χρόνια
ΗΛΕΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
LED Power Supply	MeanWell®
Voltage Range	Outer: 100-305V ac - Inner: 40V dc
Frequency	47 -63 Hz.
Power factor	>0,9 / 230V AC
Power supply lifetime	>100,000 hours
Safety standards	UL8750, EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384 approved
EMC standards	Compliance to EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547
LED chip lifetime (BRIDGELUX)	L90B00 50,000 hours at 25°C Ta L80B20 70,000 hours at 25°C Ta L70B30 100,000 hours at 25°C Ta
ΥΛΙΚΑ	
Fixing	Aluminium 6063 hard anodised
Glass	Flat Tempered Glass
Optic	Reflector with superior efficiency